


30. Электроприводы ГЗ

<p>Электроприводы ГЗ многооборотные, с трехфазными электродвигателями переменного тока, для управления задвижками и запорными клапанами режим Открыть-Закрыть</p> <p>Применение: Для установки на открытом воздухе под навесом и внутри помещения</p> <p>Исполнение: Общепромышленное</p> <p>Климатическое исполнение: от - 40°C до + 70°C - Стандарт от - 60°C до + 50°C - Опция</p> <p>Питание: Переменный ток, 3/380В, 50Гц</p> <p>Степень защиты: IP65</p> <p>Режим работы: Краткосрочный 2 - 15 мин. S2 "Открыть-Закрыть"</p> <p>Присоединение к арматуре: По ОСТ 26-07-763-73</p> <p>Для работы требуется блок управления</p> <p>Данные приводы могут комплектоваться различными опциями: Блоками управления, дополнительными датчиками, адаптерами для стыковки с арматурой отечественных и зарубежных производителей</p>	Обозначение	Кр. Момент Нм	Скорость об/мин	Масса КГ	Артикул	
		ГЗ-А.100	100	24	32	BC.001.0110.00
		ГЗ-А.150	150	24	32	BC.002.0215.00
		ГЗ-Б.200	200	24	47	BC.003.0320.00
		ГЗ-Б.300	300	24, 36	47	BC.004.0430.00
		ГЗ-В.600	600	24, 36	106	BC.005.0560.00
		ГЗ-В.900	900	24	106	BC.006.0690.00
		ГЗ-Г.2500	2500	24	185	BC.007.0725.00
		ГЗ-Д.5000	5000	12	260	BC.008.0850.00



1

<p>Электроприводы взрывозащищенные ГЗ многооборотные, с трехфазными электродвигателями переменного тока, для управления задвижками и запорными клапанами режим Открыть-Закрыть</p> <p>Применение: Для установки на открытом воздухе под навесом и внутри помещения</p> <p>Исполнение: Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4</p> <p>Климатическое исполнение: от - 40°C до + 70°C - Стандарт от - 60°C до + 50°C - Опция</p> <p>Питание: Переменный ток, 3/380В, 50Гц</p> <p>Степень защиты: IP65</p> <p>Режим работы: Краткосрочный 2 - 15 мин. S2 "Открыть-Закрыть"</p> <p>Присоединение к арматуре: По ОСТ 26-07-763-73</p> <p>Для работы требуется блок управления</p> <p>Данные приводы могут комплектоваться различными опциями: Блоками управления, дополнительными датчиками, адаптерами для стыковки с арматурой отечественных и зарубежных производителей</p>	Обозначение	Кр. Момент Нм	Скорость об/мин	Масса КГ	Артикул	
		ГЗ-ВА.100	100	24	57	BC.009.0110.00
		ГЗ-ВА.150	150	24	57	BC.010.0215.00
		ГЗ-ВБ.200	200	24	71	BC.011.0320.00
		ГЗ-ВБ.300	300	24, 36	73	BC.012.0430.00
		ГЗ-ВВ.600	600	24, 36	138	BC.013.0560.00
		ГЗ-ВВ.900	900	24	138	BC.014.0690.00
		ГЗ-ВГ.2500	2500	24	241	BC.015.0725.00
		ГЗ-ВД.5000	5000	12	305	BC.016.0850.00



2

Обозначение	Кр. Момент Нм	Скорость об/мин	Масса КГ	Артикул
ГЗ-А.КС 100	100	24	32	BC.017.0110.00
ГЗ-А.КС 150	150	24	32	BC.018.0215.00
ГЗ-Б.КС 200	200	24	47	BC.019.0320.00
ГЗ-Б.КС 300	300	24, 36	47	BC.020.0430.00
ГЗ-В.КС 600	600	24, 36	106	BC.021.0560.00
ГЗ-В.КС 900	900	24	106	BC.022.0690.00
ГЗ-Г.КС 2500	2500	24	185	BC.023.0725.00
ГЗ-Д.КС 5000	5000	12	260	BC.024.0850.00

Электроприводы ГЗ-КС многооборотные, интегрированные с трехфазными электродвигателями переменного тока, для управления задвижками и запорными клапанами режим Открыть-Закреть

Интегрированные электроприводы предназначены для управления трубопроводной арматурой, где управление самим электроприводом осуществляется от АСУ ТП
Данные электроприводы имеют встроенные магнитные пускатели

Применение:
 Для установки на открытом воздухе под навесом и внутри помещения

Исполнение: Общепромышленное

Климатическое исполнение:
 от - 40°C до + 70°C - Стандарт
 от - 60°C до + 50°C - Опция


Питание: Переменный ток, 3/380В, 50Гц

Степень защиты: IP65
 IP67, 68 - Опция

Режим работы: Краткосрочный 2 - 15 мин. S2
 "Открыть-Закреть"

Присоединение к арматуре:
 По ОСТ 26-07-763-73

Электроприводы ГЗ КС могут быть изготовлены во взрывозащищенном исполнении 1ExdIIВТ4



3

Обозначение	Кр. Момент Нм	Скорость об/мин	Масса КГ	Артикул
ГЗ-А.100-Э	100	24	32	BC.025.0110.00
ГЗ-А.150-Э	150	24	32	BC.026.0215.00
ГЗ-Б.200-Э	200	24	47	BC.027.0320.00
ГЗ-Б.300-Э	300	24, 36	47	BC.028.0430.00
ГЗ-В.600-Э	600	24, 36	106	BC.029.0560.00
ГЗ-В.900-Э	900	24	106	BC.030.0690.00
ГЗ-Г.2500-Э	2500	24	185	BC.031.0725.00
ГЗ-Д.5000-Э	5000	12	260	BC.032.0850.00

Электроприводы ГЗ-Э многооборотные, с электронным блоком концевых выключателей с трехфазными электродвигателями переменного тока, для управления задвижками и запорными клапанами режим Открыть-Закреть

Применение:
 Для установки на открытом воздухе под навесом и внутри помещения

Исполнение: Общепромышленное

Климатическое исполнение:
 от - 40°C до + 70°C - Стандарт
 от - 60°C до + 50°C - Опция


Питание: Переменный ток, 3/380В, 50Гц

Степень защиты: IP65
 IP67, 68 - Опция

Режим работы: Краткосрочный 2 - 15 мин. S2
 "Открыть-Закреть"

Присоединение к арматуре:
 По ОСТ 26-07-763-73

Данные приводы могут комплектоваться различными опциями:
 Блоками управления, дополнительными датчиками, адаптерами для стыковки с арматурой отечественных и зарубежных производителей



4

Электроприводы взрывозащищенные ГЗ-ВЭ многооборотные, с электронным блоком концевых выключателей с трехфазными электродвигателями переменного тока, для управления задвижками и запорными клапанами режим Открыть-Закреть

Применение:
Для установки на открытом воздухе под навесом и внутри помещения

Исполнение: Взрывозащищенное 1ExdIIBT4

Климатическое исполнение:
от - 40°C до + 70°C - Стандарт
от - 60°C до + 50°C - Опция

Питание: Переменный ток, 3/380В, 50Гц

Степень защиты: IP65
IP67, 68 - Опция

Режим работы: Краткосрочный 2 - 15 мин. S2
"Открыть-Закреть"

Присоединение к арматуре:
По ОСТ 26-07-763-73

Данные приводы могут комплектоваться различными опциями:
Блоками управления, дополнительными датчиками, адаптерами для стыковки с арматурой отечественных и зарубежных производителей

Обозначение	Кр. Момент Нм	Скорость об/мин	Масса КГ	Артикул
ГЗ-ВА.100-Э	100	24	57	BC.033.0110.00
ГЗ-ВА.150-Э	150	24	62	BC.034.0215.00
ГЗ-ВБ.200-Э	200	24	71	BC.035.0320.00
ГЗ-ВБ.300-Э	300	24, 36	76	BC.036.0430.00
ГЗ-ВВ.600-Э	600	24, 36	138	BC.037.0560.00
ГЗ-ВВ.900-Э	900	24	146	BC.038.0690.00
ГЗ-ВГ.2500-Э	2500	24	241	BC.039.0725.00
ГЗ-ВД.5000-Э	5000	12	305	BC.040.0850.00



5

Электроприводы однооборотные ГЗ-ОФ с трехфазным двигателем переменного тока для управления шаровыми кранами и дисковыми затворами Режим Открыть - Закреть

Применение:
Для установки на открытом воздухе под навесом и внутри помещения

Исполнение: Общепромышленное

Климатическое исполнение:
от - 40°C до + 70°C - Стандарт
от - 60°C до + 50°C - Опция

Питание: Переменный ток, 3/380В, 50Гц

Степень защиты: IP65
IP67, 68 - Опция

Режим работы: Краткосрочный 2 - 15 мин. S2
"Открыть-Закреть"
Режим регулирования - Опция

Присоединение к арматуре: по ISO 5211

Для работы требуется блок управления

Данные приводы могут комплектоваться различными опциями:
Блоками управления, дополнительными датчиками, адаптерами для стыковки с арматурой отечественных и зарубежных производителей

Обозначение	Кр. Момент Нм	Время поворота на 90° сек	Масса КГ	Артикул
ГЗ-ОФ.100	100	30	36	BC.041.0110.00
ГЗ-ОФ.100	100	15	36	BC.042.0210.00
ГЗ-ОФ.100	100	7,5	36	BC.043.0310.00
ГЗ-ОФ.200	200	30	36	BC.044.0420.00
ГЗ-ОФ.200	200	15	36	BC.045.0520.00
ГЗ-ОФ.320	320	30	36	BC.046.0632.00
ГЗ-ОФ.320	320	15	36	BC.047.0732.00
ГЗ-ОФ.630	630	15	56	BC.048.0863.00
ГЗ-ОФ.630	630	7,5	56	BC.049.0963.00
ГЗ-ОФ.1200	1200	30	56	BC.050.1012.00
ГЗ-ОФ.1200	1200	15	56	BC.051.1112.00
ГЗ-ОФ.1600	1600	30	56	BC.052.1216.00
ГЗ-ОФ.1600	1600	15	56	BC.053.1316.00
ГЗ-ОФ.2500	2500	30	100	BC.054.1425.00
ГЗ-ОФ.2500	2500	15	107	BC.055.1525.00
ГЗ-ОФ.5000	5000	30	100	BC.056.1650.00
ГЗ-ОФ.5000	5000	15	107	BC.057.1750.00
ГЗ-ОФ.10000	10000	75	231	BC.058.1810.00
ГЗ-ОФ.12000	12000	75	232	BC.059.1912.00



6

Электроприводы взрывозащищенные однооборотные ГЗ-ОФВ с трехфазным двигателем переменного тока для управления шаровыми кранами и дисковыми затворами Режим Открыть - Закрыть	Обозначение	Кр. Момент Нм	Время поворота на 90° сек	Масса КГ	Артикул
	ГЗ-ОФВ.100	100	30	45	BC.060.0110.00
ГЗ-ОФВ.100	100	15	45	BC.061.0210.00	
ГЗ-ОФВ.100	100	7,5	45	BC.062.0310.00	
ГЗ-ОФВ.200	200	30	45	BC.063.0420.00	
ГЗ-ОФВ.200	200	15	45	BC.064.0520.00	
ГЗ-ОФВ.320	320	30	45	BC.065.0632.00	
ГЗ-ОФВ.320	320	15	45	BC.066.0732.00	
ГЗ-ОФВ.630	630	15	74	BC.067.0863.00	
ГЗ-ОФВ.630	630	7,5	74	BC.068.0963.00	
ГЗ-ОФВ.1200	1200	30	74	BC.069.1012.00	
ГЗ-ОФВ.1200	1200	15	74	BC.070.1112.00	
ГЗ-ОФВ.1600	1600	30	74	BC.071.1216.00	
ГЗ-ОФВ.1600	1600	15	74	BC.072.1316.00	
ГЗ-ОФВ.2500	2500	30	108	BC.073.1425.00	
ГЗ-ОФВ.2500	2500	15	108	BC.074.1525.00	
ГЗ-ОФВ.5000	5000	30	115	BC.075.1650.00	
ГЗ-ОФВ.5000	5000	15	115	BC.076.1750.00	
ГЗ-ОФВ.10000	10000	75	218	BC.077.1810.00	
ГЗ-ОФВ.12000	12000	75	218	BC.078.1912.00	

Применение:
 Для установки на открытом воздухе под навесом и внутри помещения

Исполнение: Взрывозащищенное 1ExdIIBT4

Климатическое исполнение:
 от - 40°С до + 70°С - Стандарт
 от - 60°С до + 50°С - Опция

Питание: Переменный ток, 3/380В, 50Гц


Степень защиты: IP65
 IP67, 68 - Опция

Режим работы: Краткосрочный 2 - 15 мин. S2
 "Открыть-Закрыть"
 Режим регулирования - Опция

Присоединение к арматуре: по ISO 5211

Для работы требуется блок управления

Данные приводы могут комплектоваться различными опциями:
 Блоками управления, дополнительными датчиками, адаптерами для стыковки с арматурой отечественных и зарубежных производителей



7

Электроприводы интегрированные однооборотные ГЗ-ОФ(КС) с трехфазным двигателем переменного тока для управления шаровыми кранами и дисковыми затворами Режим Открыть - Закрыть	Обозначение	Кр. Момент Нм	Время поворота на 90° сек	Масса КГ	Артикул
	ГЗ-ОФ(КС).100	100	30	45	BC.079.0110.00
ГЗ-ОФ(КС).100	100	15	45	BC.080.0210.00	
ГЗ-ОФ(КС).100	100	7,5	45	BC.081.0310.00	
ГЗ-ОФ(КС).200	200	30	45	BC.082.0420.00	
ГЗ-ОФ(КС).200	200	15	45	BC.083.0520.00	
ГЗ-ОФ(КС).320	320	30	45	BC.084.0632.00	
ГЗ-ОФ(КС).320	320	15	45	BC.085.0732.00	
ГЗ-ОФ(КС).630	630	15	74	BC.086.0863.00	
ГЗ-ОФ(КС).630	630	7,5	74	BC.087.0963.00	
ГЗ-ОФ(КС).1200	1200	30	74	BC.088.1012.00	
ГЗ-ОФ(КС).1200	1200	15	74	BC.089.1112.00	
ГЗ-ОФ(КС).1600	1600	30	74	BC.090.1216.00	
ГЗ-ОФ(КС).1600	1600	15	74	BC.091.1316.00	
ГЗ-ОФ(КС).2500	2500	30	108	BC.092.1425.00	
ГЗ-ОФ(КС).2500	2500	15	108	BC.093.1525.00	
ГЗ-ОФ(КС).5000	5000	30	115	BC.094.1650.00	
ГЗ-ОФ(КС).5000	5000	15	115	BC.095.1750.00	
ГЗ-ОФ(КС).10000	10000	75	218	BC.096.1810.00	
ГЗ-ОФ(КС).12000	12000	75	218	BC.097.1912.00	

Интегрированные электроприводы предназначены для управления трубопроводной арматурой, где управление самим электроприводом осуществляется от АСУ ТП
Данные электроприводы имеют встроенные магнитные пускатели

Применение:
 Для установки на открытом воздухе под навесом и внутри помещения

Исполнение: Общепромышленное

Климатическое исполнение:
 от - 40°С до + 70°С - Стандарт
 от - 60°С до + 50°С - Опция


Питание: Переменный ток, 3/380В, 50Гц

Степень защиты: IP65
 IP67, 68 - Опция

Режим работы: Краткосрочный 2 - 15 мин. S2
 "Открыть-Закрыть"
 Режим регулирования - Опция

Присоединение к арматуре: по ISO 5211

Данные приводы могут комплектоваться различными опциями:
 Адаптерами для стыковки с арматурой отечественных и зарубежных производителей



8

Электроприводы однооборотные ГЗ-ОФ (К) с однофазным двигателем переменного тока для управления шаровыми кранами и дисковыми затворами Режим Открыть - Закрыть	Обозначение	Кр. Момент Нм	Время поворота на 90° сек	Масса КГ	Артикул
	ГЗ-ОФ 25/5,5К	25	5,5	3,5	BC.098.0125.00
	ГЗ-ОФ 45/11К	45	11	3,5	BC.099.0245.00
	ГЗ-ОФ 80/21К	80	21	3,5	BC.100.0380.00

Применение:
 Для установки на открытом воздухе под навесом и внутри помещения

Исполнение: Общепромышленное

Климатическое исполнение:
 от - 40°С до + 70°С - Стандарт
 от - 60°С до + 50°С - Опция

Питание: Переменный ток, 1/220В, 50Гц


Степень защиты: IP67
 IP68 - Опция

Режим работы: Краткосрочный 2 - 15 мин. S2
 “Открыть-Закрыть”
 Режим регулирования - Опция

Присоединение к арматуре: по ISO 5211

Для работы требуется блок управления

Данные приводы могут комплектоваться различными опциями:
 Блоками управления, дополнительными датчиками, адаптерами для стыковки с арматурой отечественных и зарубежных производителей



9

Электроприводы однооборотные ГЗ-ОФ (К) с трехфазным двигателем переменного тока для управления шаровыми кранами и дисковыми затворами Режим Открыть - Закрыть	Обозначение	Кр. Момент Нм	Время поворота на 90° сек	Масса КГ	Артикул
	ГЗ-ОФ 25/5,5К	25	5,5	3,5	BC.101.0125.00
	ГЗ-ОФ 45/11К	45	11	3,5	BC.102.0245.00
	ГЗ-ОФ 80/21К	80	21	3,5	BC.103.0380.00

Применение:
 Для установки на открытом воздухе под навесом и внутри помещения

Исполнение: Общепромышленное

Климатическое исполнение:
 от - 40°С до + 70°С - Стандарт
 от - 60°С до + 50°С - Опция

Питание: Переменный ток, 3/380В, 50Гц

Степень защиты: IP67
 IP68 - Опция

Режим работы: Краткосрочный 2 - 15 мин. S2
 “Открыть-Закрыть”
 Режим регулирования - Опция

Присоединение к арматуре: по ISO 5211


Для работы требуется блок управления

Данные приводы могут комплектоваться различными опциями:
 Блоками управления, дополнительными датчиками, адаптерами для стыковки с арматурой отечественных и зарубежных производителей



10

Электроприводы однооборотные ГЗ-ОФ (М) с однофазным двигателем переменного тока для управления шаровыми кранами и дисковыми затворами Режим Открыть - Закрыть Применение: Для установки на открытом воздухе под навесом и внутри помещения Исполнение: Общепромышленное Климатическое исполнение: от - 40°С до + 70°С - Стандарт от - 60°С до + 50°С - Опция Питание: Переменный ток, 1/220В, 50Гц Степень защиты: IP67 IP68 - Опция Режим работы: Краткосрочный 2 - 15 мин. S2 "Открыть-Закрыть" Режим регулирования - Опция Присоединение к арматуре: по ISO 5211 Для работы требуется блок управления Данные приводы могут комплектоваться различными опциями: Блоками управления, дополнительными датчиками, адаптерами для стыковки с арматурой отечественных и зарубежных производителей	Обозначение	Кр. Момент Нм	Время поворота на 90° сек	Масса КГ	Артикул
	ГЗ-ОФ 70/5,5М	70	5,5	10	BC.104.0170.00
	ГЗ-ОФ 110/11М	110	11	10	BC.105.0211.00
	ГЗ-ОФ 150/22М	150	22	10	BC.106.0315.00
	ГЗ-ОФ 120/7М	120	7	14	BC.107.0412.00
	ГЗ-ОФ 200/14М	200	14	14	BC.108.0520.00
	ГЗ-ОФ 300/28М	300	28	14	BC.109.0630.00
	ГЗ-ОФ 200/7М	200	7	22	BC.110.0720.00
	ГЗ-ОФ 400/14М	400	14	22	BC.111.0840.00
ГЗ-ОФ 600/28М	600	28	22	BC.112.0960.00	



11

Электроприводы однооборотные ГЗ-ОФ (М) с трехфазным двигателем переменного тока для управления шаровыми кранами и дисковыми затворами Режим Открыть - Закрыть Применение: Для установки на открытом воздухе под навесом и внутри помещения Исполнение: Общепромышленное Климатическое исполнение: от - 40°С до + 70°С - Стандарт от - 60°С до + 50°С - Опция Питание: Переменный ток, 3/380В, 50Гц Степень защиты: IP67 IP68 - Опция Режим работы: Краткосрочный 2 - 15 мин. S2 "Открыть-Закрыть" Режим регулирования - Опция Присоединение к арматуре: по ISO 5211 Для работы требуется блок управления Данные приводы могут комплектоваться различными опциями: Блоками управления, дополнительными датчиками, адаптерами для стыковки с арматурой отечественных и зарубежных производителей	Обозначение	Кр. Момент Нм	Время поворота на 90° сек	Масса КГ	Артикул
	ГЗ-ОФ 70/5,5М	70	5,5	10	BC.113.0170.00
	ГЗ-ОФ 110/11М	110	11	10	BC.114.0211.00
	ГЗ-ОФ 150/22М	150	22	10	BC.115.0315.00
	ГЗ-ОФ 120/7М	120	7	14	BC.116.0412.00
	ГЗ-ОФ 200/14М	200	14	14	BC.117.0520.00
	ГЗ-ОФ 300/28М	300	28	14	BC.118.0630.00
	ГЗ-ОФ 200/7М	200	7	22	BC.119.0720.00
	ГЗ-ОФ 400/14М	400	14	22	BC.120.0840.00
ГЗ-ОФ 600/28М	600	28	22	BC.121.0960.00	



12