

Наименование параметра	Тип задвижки		
	МЗВГ-50	МЗВГ-80	МЗВГ-100
1. Условное обозначение	30ч74р		
2. Номинальный диаметр, мм	50	80	100
3. Строительная длина, мм	150	180	190
4. Строительная высота, мм	240	306	353
5. Масса, кг	12	20	26
6. Протечки затвора, см3/мин, не более	0,3	0,48	0,6
7. Величина рабочего хода затвора, обороты	8-9,5	12-14	16-19
8. Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе открытия и закрытия затвора, Н*м, не более	35	50	70
9. Коэффициент гидравлического сопротивления, не более	0,2		
10. Номинальное (условное) давление, МПа (кгс/см2)	PN=1,6 (16)		
11. Рабочее давление, МПа (кгс/см2)	PN=1,6 (16)		
12. Пробное давление, МПа (кгс/см2)	PN=2,4 (24)		
13. Рабочая среда (вода)	по СанПиН 2.1.4.1074 и СНиП 2.04.07		
14. Температура рабочей среды, °С	от 5 до 110		
15. Температура окружающего воздуха, °С	от минус 15 до плюс 40		
16. Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 33259		
17. Управление	ручное		
18. Рабочее положение	любое, кроме маховиком вниз		
19. Направление подачи рабочей среды	двустороннее		
20. Материал:			
корпусных деталей и клина	чугун		
уплотнений	резиновая смесь		
шпинделя	сталь коррозионно-стойкая		
закладной гайки	бронза		
21. Покрытие	эпоксидно-порошковое		
Примечания:			
1. Герметичности затвора - класс D по ГОСТ 9544.			
2. Коэффициент сопротивления при полностью открытом затворе.			

