

	МЗВПР-100
1. Номинальный диаметр, мм	100
2. Масса, кг	25,6
3. Герметичность затвора	Класс А (протечки не допускаются)
4. Величина рабочего хода затвора, обороты	16-19
5. Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе открытия и закрытия затвора, Н×м, не более	70
6. Коэффициент гидравлического сопротивления, не более	0,2
7. Номинальное (условное) давление, МПа (кгс/см ²)	PN=1,6 (16)
8. Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	PN=1,6 (16)
9. Пробное давление, МПа (кгс/см ²)	PN=2,4 (24)
10. Рабочая среда (вода)	вода по СанПиН 2.1.4.1074
11. Температура рабочей среды, °С	от 5 до 75
12. Температура окружающего воздуха, ° С	от минус 15 до плюс 40
13. Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 33259
14. Управление	приводное устройство
15. Рабочее положение	вертикальное
16. Направление подачи рабочей среды	любое
17. Материал: корпусных деталей и клина уплотнений шпинделя закладной гайки	чугун резиновая смесь сталь коррозионно-стойкая бронза
18. Покрытие	эпоксидно-порошковое
Примечания: 1. Коэффициент сопротивления при полностью открытом затворе. 2. Присоединительные размеры и тип присоединения для приводных устройств АЧ СТ ЦКБА 062-2009 (взамен тип А по ОСТ 26-07-763-73).	